

## Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 6 UTP aluminio Simon 500 Cima

REF 50002086-033



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

#### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

#### ACABADO

Aluminio

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 6 UTP y manual de instalación

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### NÚMERO DE CONECTORES

2

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Cableado 22-26 AWG

### CARACTERÍSTICAS DE LOS CONECTORES

categoría 6 UTP

### IP

IP20

### TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### TIPO DE PLACA

Angled

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

### CONEXIÓN RJ45

Con herramienta de inserción

#### CONECTOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

#### PLACAS RJ45 A PRESIÓN

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

#### TIPO DE ENCAJE A PRESIÓN

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

#### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

#### VERSIÓN

Individual

#### PROFUNDIDAD (MM)

42,5 mm

#### DIMENSIONES (MM)

50 x 50 x 42,5

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

#### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

#### TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

### NORMATIVA

EN 50173-1:2018+EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### PESO NETO

0.079 KGM

### PESO BRUTO

0.079 KGM

### EMBALAJE

20

### ALTO EMBALAJE

80 MMT

### ANCHO EMBALAJE

224 MMT

### PROFUNDO EMBALAJE

290 MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

0.052 HLT

### PESO NETO

1.58 KGM

### EAN EMBALAJE

8421053097632